



نمای جانبی



نمای روبرو



توری محافظ

ویژگی ها

- دارای گواهینامه CE به شماره : 1984CR0312 (به جز گاز مایع)
- گرمایش سریع (دستیابی به حداکثر دمای کارکرد در کمتر از ۳۰ ثانیه)
- گرمایش موضعی برای سالن های بزرگ بجای گرمایش کل محیط
- هزینه نصب پایین
- مصرف گاز کمتر با راندمان گرمایشی بالای ۹۸٪
- ایمنی بالا با استفاده از شیر کنترل گازی (ساخت SIT ایتالیا)
- قابلیت اتصال به ترموستات محیطی
- ارتفاع نصب بین ۴/۵ تا ۶ متر (با توجه به مدل و زاویه نصب)

کاربری ها

- واحد تولیدی، تعمیرگاه، خشک کن صنعتی، انبار، سالن بارگیری، فضاهای نیمه باز، بالکن رستورانهای نیمه باز

Specifications	GR 0100 / GR 0200	مشخصات فنی
Fuel Type	گاز طبیعی NG / گاز طبیعی NG گاز مایع LPG	نوع سوخت
Heat Input kcal/h	25000 / 50000	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption per hour	2.7 m ³ - 2 kg / 5.3 m ³	مصرف سوخت در ساعت
Heating Area (Max) (Horizontal) m ²	110 - 150	حداکثر سطح گرمایش (نصب افقی) متر مربع (تقریبی)
Electrical	1ph - 220v - 0.5A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	22 x 164 x 34 / 22 x 168 x 54	ابعاد / سانتی متر عرض X طول X ارتفاع
Weight (gross) kg	15 / 27	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم