



پنل کنترل



نمای جانبی



نمای پشت

**ویژگی ها**

- دارای گواهینامه CE به شماره: 801382028494 و نشان استاندارد ملی ایران
- قابلیت تنظیم توان حرارتی در سه مرحله (۵-۱۰-۱۵) کیلو وات
- کم حجم و قابل حمل
- کنترل خودکار دما
- فن آکسیال با صدای کم
- بدنه مقاوم با عایق اپوکسی در مقابل زنگ زدگی
- کارکرد فن به طور اتوماتیک پس از خاموش شدن هیتر تا خنکی کامل المنت
- قابل نصب آسان بر روی دیوار و یا روی زمین

**کاربری ها**

- کارگاه، انبار، گرمایش موضعی، کیوسک، اتاق نگهبانی، ویلا، پارکینگ، خشک کن ساختمانهای در حال ساخت

Specifications	EH 0150	مشخصات فنی
Output Steps kW	5-10-15	توان حرارتی کیلووات
Air Flow cfm (m <sup>3</sup> / h)	765 (1300)	هوادهی فوت مکعب در دقیقه (متر مکعب در ساعت)
Electrical	3ph - 400v - 21.7A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Heating Space Max. (Approx.)m <sup>3</sup>	280	حداکثر فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Dimensions / cm Height, Length, Width	35 x 42 x 53	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Weight (gross) kg	20	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم