



نمای جانبی



نمای پشت



فن



ویژگی‌ها

- دارای گواهینامه CE به شماره 1312CS6199
- راندمان حرارتی (Net-Gross) 77.3% - 82.5%
- امکان تأمین هوای احتراق از بیرون با دودکش دوجداره
- تخلیه اجباری و مطمئن محصولات احتراق از دودکش با اگزاست فن
- کنترل عملکرد آبی دودکش با سنسور فشار
- مجهز به سنسور حدی دما، عدم افزایش دمای مبدل حرارتی از حد مجاز
- گرمایش سریع با استفاده از پرتابه و گردش مناسب هوا به وسیله فن اکسیال
- اشتعال اتوماتیک با استفاده از برد الکترونیکی و جرقه زن خودکار
- صدای کارکرد کم با فن کم صدا و مشعل In-Shot
- افزایش سطح حرارتی با استفاده از مبدل حرارتی لوله ای (Tubular)
- دوام بالا و کاهش خوردگی با استفاده از آلومینایز استیل (Aluminized steel) در مبدل حرارتی

کاربری‌ها

- مسکونی، فضای صنعتی، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک، مسجد

Specifications	GH 0618	مشخصات فنی
Fuel Type	گاز مایع / گاز طبیعی NG	نوع سوخت
Heat Input kcal/h	18000	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption Per hour	1.9 m ³ / 1 kg	مصرف سوخت در ساعت
Heating Space (Approx.) m ³	360	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	1PH/220v/1A/50Hz	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	51.5 x 76.5 x 60.5	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Weight (gross) kg	45	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	10	قطر دودکش سانتی متر