



نمای جانبی



نمای پشت



نمای جلو

- ویژگی ها**
- راندمان حرارتی (Net-Gross) 80% - 89%
  - دارای کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر
  - ایمنی بالا، ترموستات کنترل فن و ترموستات حدی و شیر کنترل گاز دو مرحله ای (ساخت SIT ایتالیا)
  - فن سانتریفوژ کم صدا و راندمان بالا
  - کنترل کیفیت هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت با کانال برگشت و تامین هوای تازه محیط
  - مناسب برای گرمایش یکسان اتاقهای متعدد با کانال رفت و برگشت، طول کل کانال حدود ۱۵ متر
- کاربری ها**
- ساختمانهای تجاری، مسکونی، کارگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک، مدرسه، مساجد

Specifications	GH 0660	مشخصات فنی
Fuel Type	NG گاز طبیعی	نوع سوخت
Heat Input (Min-Max) kcal/h	25000-45000	توان حرارتی ورودی (حداقل-حداکثر) کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption Cubic meter per hour	2.7 - 4.8	مصرف سوخت متر مکعب در ساعت
Heating Space (Approx.) m <sup>3</sup>	400-900	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	1ph - 220v - 3.5A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	125 x 134 x 77	ابعاد / سانتی متر عرض × طول × ارتفاع
Weight (gross) kg	132	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم