



نمای جانبی



نمای پشت



نمای مشعل



ویژگی ها

- راندمان حرارتی (Net-Gross) 71% - 65%
- محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجباری
- کنترل ترموستاتیک و مصرف سالانه سوخت کمتر
- ایمنی بالا، مجهز به سیستم فن - لیمیت کنترل
- کنترل حدی سیستم برای جلوگیری از افزایش دمای مبدل حرارتی
- فن سانتریفوژ با عملکرد بالا و صدای کم
- جریان هوای گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضای بیرون)
- قابلیت اتصال به کانال تا طول ۱۰ متر در صورت سفارش (فن تقویت)

کاربری ها

- فضاهای صنعتی، سالنهای تجاری، ویلا، باشگاه، رستوران، مرغداری، گلخانه، تعمیرگاه، خشک کن ها
- بر اساس سفارش و هماهنگی با مهندسی فروش این محصول قابل اتصال به کانال رفت و برگشت یا مشعل دوگانه سوز نیز می باشد.

Specifications

OF 0700 / GF 0760

مشخصات فنی

Fuel Type	Gas Oil / گاز طبیعی / NG	نوع سوخت
Heat Input kcal/h	50000	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption Per hour	5.6 Lit - 5.3 m ³	مصرف سوخت در ساعت
Heating Space (Approx.) m ³	600 - 1000	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	1ph - 220v - 3A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	200 x 73 x 70	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Weight (gross) kg	132	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	15	قطر دود کش سانتی متر