



نمای جانبی



نمای پشت



مشعل

- ویژگی ها**
- راندمان حرارتی (Net-Gross) 82% - 75%
 - محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجباری
 - کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت کمتر سالانه
 - کنترل حدی سیستم برای جلوگیری از افزایش دمای مبدل حرارتی
 - صدای کم و راندمان بالای فن سانتریفوژ صنعتی
 - جریان هوای گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضای بیرون) طول کل کانال حدود ۲۰ متر
 - قابل سفارش بصورت عمودی (ایستاده) یا افقی
- کاربری ها**
- فضاهای صنعتی، سالنهای تجاری، باشگاه، رستوران، مرغداری، گلخانه، تعمیرگاه، خشک کن ها
- بر اساس سفارش و هماهنگی با مهندسی فروش این محصول بصورت افقی یا عمودی با قابلیت اتصال به کانال رفت و برگشت و یا مشعل دوگانه سوز نیز می باشد.

Specifications	OF 1500 / GF 1560	مشخصات فنی
Fuel Type	Gas Oil / گاز طبیعی NG / گازوییل	نوع سوخت
Heat Input kcal/h	150000	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption Per hour	16.7 Lit - 16 m ³	مصرف سوخت در ساعت
Heating Space (Approx.) m ³	2500 - 4000	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	3ph - 380v - 5A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	266 x 143 x 107	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Weight (gross) kg	510	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	20	قطر دود کش سانتی متر