



نمای جانبی



نمای پشت



مشعل



ویژگی‌ها

- راندمان حرارتی (Net-Gross) 75% - 82%
- محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجباری
- کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت کمتر سالانه
- کنترل حدی سیستم برای جلوگیری از افزایش دمای مبدل حرارتی
- صدای کم و راندمان بالای فن سانتریفوژ صنعتی
- جریان هوای گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضای بیرون) طول کل کانال حدود ۳۰ متر
- قابل سفارش بصورت عمودی (ایستاده) یا افقی

کاربری‌ها

- فضاهای صنعتی، سالنهای تجاری، باشگاه، رستوران، مرغداری، گلخانه، تعمیرگاه، خشک‌کن‌ها
- بر اساس سفارش و هماهنگی با مهندسی فروش این محصول بصورت افقی یا عمودی با قابلیت اتصال به کانال رفت و برگشت یا مشعل دوگانه سوز نیز می‌باشد.

Specifications

OF 3000 / GF 3060

مشخصات فنی

Specifications	OF 3000 / GF 3060	مشخصات فنی
Fuel Type	Gas Oil / گاز طبیعی NG / گازوئیل	نوع سوخت
Heat Input kcal/h	300000	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption Per hour	33.3 Lit - 32 m ³	مصرف سوخت در ساعت
Heating Space (Approx.) m ³	5500 - 8500	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	3ph - 380v - 10A	مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions / cm Height, Length, Width	311 x 225 x 136	ابعاد / سانتی متر عرض X طول X ارتفاع
Weight (gross) kg	1010	وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	30	قطر دود کش سانتی متر