



نمای جانبی



نمای ترموستات



نمای آبرسانی پد سلولزی

ویژگی ها

- دارای گواهینامه CE به شماره : 8013820084080
- تا ۳۰٪ خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
- راندمان خنکی بالای ۸۳٪
- کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظت از جان) و کلید قطع دو قطب
- عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال)
- کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی
- خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی
- کاربری ها
- فضاهای اداری، تجاری، مساجد، بانکها، رستوران، مدارس و دانشگاهها

Specifications	EC 0550 / EC 0700	مشخصات فنی
Cooling System	Evaporative تبخیری	سیستم سرمایش
Electrical	1ph - 220v - 3.6A / 1ph - 220v - 5.8A	مشخصات برق آمپر، ولتاژ، فاز
Air Flow cfm (m <sup>3</sup> / h)	3800(6460) / 4700(7990)	هوادهی فوت مکعب در دقیقه (متر مکعب در ساعت)
Dimensions / cm Height, Length, Width	99 x 90 x 90 / 111 x 90 x 90	ابعاد / سانتی متر عرض x طول x ارتفاع
Motor hp	1/2 / 3/4	توان موتور اسب بخار
Weight + Water Weight kg	74+50 / 86+50	وزن محصول + وزن آب کیلوگرم